



مشخصات فنی

L * W * H cm
 10 * 20 * 6 cm
 20 * 20 * 6 cm
 40 * 40 * 6 cm



پرس خشک	روش تولید
معمکپاسکال	حداقل مقاومت خمشی
۴۰ میلی‌انتر حداکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداکثر ۴۵ میلی‌انتر	جمع شدگی خطی
حداکثر ۵٪ وزن	حداکثر جذب آب
۴۵ معمکپاسکال (۴۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزگیری
بعد از ۵۰ سیکل یخبندان آسیب‌ناپذیر	مقاومت در برابر یخبندان و یخبندان
۱۳۵ کیلوگرم	وزن هر متر مربع

کف پوش بتنی پرسی
 (رویه سیلیس) SCC




Pressed Concrete Paving



طوسی ۲۰x۱۰x۶ cm



قرمز ۲۰x۱۰x۶ cm




مشکی ۲۰x۱۰x۶ cm



قرمز ۲۰x۲۰x۶ cm



طوسی ۲۰x۲۰x۶ cm




زرد ۲۰x۲۰x۶ cm




مشکی ۲۰x۲۰x۶ cm



سبز کاهویی ۲۰x۲۰x۶ cm



آبی ۲۰x۲۰x۶ cm



سبز ۲۰x۲۰x۶ cm




سفید ۲۰x۲۰x۶ cm



شیاری ناپینایان ۴۰x۴۰x۶ cm



قرمز ۴۰x۴۰x۶ cm



طوسی ۴۰x۴۰x۶ cm

RABIN