



مشخصات فنی

L * W * H cm 20 * 20 * 3.5 cm 40 * 40 * 3.5 cm	ابعاد 
ویبره ای	روش تولید
۲۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمشی
۴۰ میلی اینتر حداکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداکثر ۳۵ میلی متر	جمع شدگی خطی
حداکثر ۶ وزن	حداکثر جذب آب
۲۰ مگاپاسکال (۲۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغز و گریز
بعد از ۱۵ سیکل یخبندان آسیب ندید	مقاومت در برابر یخبندان و یخچندان
۱۵ کیلوگرم	وزن هر متر مربع

کف پوش بتنی ویبره ای



Vibro Concrete Paving



طرح پوست ماری زرد
۴۰x۴۰ cm

طرح پوست ماری قرمز
۴۰x۴۰ cm

طرح پوست ماری طوسی
۴۰x۴۰ cm

طرح شیاری نایبایان
۴۰x۴۰ cm

RABIN



طرح پوست ماری قرمز
۲۰x۲۰ cm

طرح پوست ماری طوسی
۲۰x۲۰ cm



طرح سکه ای نایبایان
۲۰x۲۰ cm

طرح شیاری نایبایان
۲۰x۲۰ cm

طرح پوست ماری زرد
۲۰x۲۰ cm



طرح پاس ۴۰x۴۰ cm

طرح الستوم ۴۰x۴۰ cm

www.rabinkafpoosh.com